

- Antčiužinis pagamintas iš latekso, kokoso pluošto, viskoelastinių putų ar putų poliuretato mišinio. Nuimamas užvalkalas pagamintas iš kokybiško audinio, sudėtis kartu su priežiūros ženklais nurodyta ant antčiužinio užvalkalo.
- Putų poliuretanai atitinka ÖKO-tex standartą bei CertiPUR standartų reikalavimus.
- Antčiužiniai turi specifinį kvapą, kuris laikui bėgant dingsta.
- Priprasti prie viskoelastinės medžiagos užtrunka nuo 3 dienų iki savaitės laiko.
- Antčiužinis supakuotas vakuuminėje pakuotėje pilnai atsistato per 1 parą, t. y. 24 val.

Antčiužinio priežiūros instrukcija

Kad antčiužinis gerai tarnautų pagal savo paskirtį, užtikrintų sveiką miegą ir poilsį, laikykitės tokių taisyklių: Gaminiai skirti gulėjimui ir miegojimui (negalima leisti, kad vaikai ant jų šokinėtų). Antčiužinį dėkite ant lovos, sofos lovos ar čiužinio, kad išlygintumėte pagrindo nelygumus ar suteiktumėte čiužiniui ilgesnį tarnavimo laiką. Naudodami tinkamą pagrindą arba klojinį ir taisyklingai apsuksdami bei vartydami antčiužinį pailginsite jo tarnavimo laiką, o kartu sumažinsite deformaciją.

Po tam tikro laiko antčiužiniuose naudojamas putų poliuretanai ar viskoelastinė medžiaga gali pakeisti atspalvį – tai yra natūralus procesas, kuris nekenkia medžiagų savybėms ar antčiužinio komfortui bei kokybei. Kad apsaugotumėte gaminius nuo išsitepimo, naudokite specialius užtiesalus, kuriuos galima skalbti. Kartą per savaitę bent kelias valandas vėdinkite kambarį ir antčiužinį, nuėmę nuo jo patalynę. Tokiu būdu nesikaups drėgmė ir bus užkirstas kelias pelėsių plitimui. Antčiužinį valyti dulkių siurbliu. Tai padės palaikyti švarą ir higieną. Tai vienintelis rekomenduojamas būdas. Venkite šlapinti ar drėkinti gaminius. Jei ant antčiužinio išpylėte kokio nors skysčio, nedelsiant absorbuokite skysčio perteklių, nuimkite užvalkalą ir leiskite gerai išdžiūti. Jei po džiovinimo antčiužinyje atsiras dėmių, geriausia naudoti šaltą vandenį ir švelnų muilą arba apmušalų valymo priemonę. Priemonės naudokite atsargiai, kad antčiužinys nepermirkėtų vandeniui arba valymo skysčiais ir pakartotinai leiskite gerai išdžiūti. Venkite cheminių medžiagų, kurios gali pakenkti antčiužinio dalims ir daryti įtaką naudotojo sveikatai. Antčiužinio užvalkalą būtina prižiūrėti remiantis etiketėje nurodytais ženklais.

Ančiužinius, kuriuose yra latekso, reikia ypatingai saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Tokio tipo gaminiams reikia ypač gerai ventiliuojamo pagrindo. Antčiužinio su lateksu negalima dėti tiesiai ant grindų.

Šonines antčiužinio gumas naudokite pritvirtindami jį prie pagrindinio čiužinio.

Dėl ypatingos pagrindą sudarančios medžiagos elastingumo gali atsirasti +/-2 % leistinas antčiužinio matmenų nuokrypis. Toks nuokrypis nėra laikomas antčiužinio broku. Dalinis antčiužinio minkštumo padidėjimas iki 15 % taip pat nėra laikomas broku. Net geriausias antčiužinis laikui bėgant darosi mažiau patogus.

- Antčiužinį galima naudoti +14 °C – +50 °C temperatūrų diapazone.
- Antčiužinio užvalkalas yra nuimamas ir jį galima skalbti arba valyti cheminiu būdu (žr. apvalkalo priežiūros simbolius)
- Antčiužinį reikia saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos ir drėgnos aplinkos, taip išsaugosite užvalkalo spalvas ir pailginsite antčiužinio tarnavimo laiką.
- Nuvilkdami ir užvilkdami užvalkalą stenkitės nesugadinti užtrauktuko.
- Naudodami antčiužinį jį vėdinkite ne mažiau kaip keletą kartų per metus.

NENAUDOKITE ANTČIUŽINIO KAIP LYGINIMO PAGRINDO!

- Antčiužinio sudėtyje esantis putų poliuretanai yra lengvai degus. Antčiužinio eksploatavimo metu rekomenduojame laikytis visų saugos reikalavimų. Nerokemenduojame gulinti ant antčiužinio rūkyti ar neatsakingai elgtis su ugnimi. Kilus gaisrui antčiužinio gesinimui galima naudoti vandeninius, putų arba miltelinius gesintuvus.
- Panaudotą antčiužinį rekomenduotumėme išvežti į vieną iš stambių atliekų surinkimo aikštelių (antčiužinio medžiagos gali būti perdirbamos).
- Antčiužinio užvalkalas pagamintas iš PE-LD (žemo slėgio polietileno) ir po panaudojimo perdirbamas.

Antčiužinio garantinio dokumento lapas

Jei bus laikomasi taisyklingo naudojimo reikalavimų, o priežiūra atliekama pagal instrukciją, gamintojas užtikrina gaminio vidinių sudedamųjų dalių kokybę 24 mėnesius nuo pardavimo datos. Grantija taikoma fiziniams defektams ir pokyčiams, jei deformacija sudaro daugiau nei 10 % nuo esamo gaminio aukščio.

Garantija taikoma susidėvėjimui ir plyšimams, jei jie atsirado dėl gamybos ar medžiagų broko ir jei buvo laikomasi visų anksčiau pateiktų eksploataavimo taisyklių. Garantijos netaikomos antčiužinio susidėvėjimui dėl normalaus jo naudojimo. Medžiagos arba gamybos defektų atveju, reklamaciją dėl gaminio pateikite toje vietoje, kur jį pirkote. Prie reklamacijos pridėkite garantinį lapą ir mokėjimo dokumentą. Be šių dokumentų antčiužinis nebus priimtas. Originalus čekis ar sąskaita-faktūra yra reikalingi kaip pirkimo įrodymas. Ši garantija taikoma tik naudojimui buityje.

Antčiužinis, kuriam pateikiama reklamacija, turi būti deramai išvalytas ir higieniškai nepriekaištingas pagal galiojančius higienos reikalavimus. Antčiužinis turi būti tinkamai supakuotas, kad nebūtų daugiau sugadintas ir suteptas. Gaminys privalo turėti visas pradines gamintojo identifikacines etiketes, priežiūros ženklus.

Kam ši garantija netaikoma?

Ši garantija netaikoma, jeigu gaminys buvo netinkamai laikomas arba naudojamas netinkamu būdu, sugadintas, pakeistas, valytas nepritaikytais tam būdais ir valymo priemonėmis. Garantija netaikoma dėl natūralaus susidėvėjimo, įpjovimų arba subraižymų, taip pat defektų, atsiradusių dėl kratymo ar nelaimingų atsitikimų. Garantija netaikoma, jeigu gaminiai buvo laikomi lauke arba drėgnoje aplinkoje. Ši garantija netaikoma papildomiems ir šalutiniams defektams.

Ką darysime sprendami problema?

Ištirsime gaminį ir nuspręsimė, ar tam gaminiui taikytina ši garantija. Jeigu bus pripažinta, kad garantija taikoma, veiksime serviso keliu, remdamiesi savo nuomone, arba gaminį suremontuosime, arba pakeisime tokiu pačiu arba jam lygiu. Tai, kas anksčiau išvardinta, netaikoma, jeigu remontas ir visi pataisymai buvo atliekami be gamintojo įgaliojimo.

Jeigu gamintojas jau nebeprekiauja šiais gaminiais, tai tuo atveju garantuosime atitinkamą pakaitalą. Apie tai, kas yra atitinkamas pakaitalas, sprendžia tik gamintojas.



Gamintojas: UAB „Ausnė“, Sodo g. 20D, Šiauliai LT-76178, Lietuva

Pardavimo data:

Parduotuvės antspaudas ir parašas
